
GELENKAUFHÄNGUNG

Das **PROSYSTEM** Leichtkransystem enthält verschiedene Typen von Standardaufhängungen, um den Kran an der Deckenkonstruktion zu montieren. Jedes Scharnier sorgt für ein leichtes und ergonomisches Bedienen der Anlage.

AS



I-TRÄGERAUFHÄNGUNG

BS



DECKENAUFHÄNGUNG

DS



AUFHÄNGUNG FÜR BETONTRÄGER

ES



SEITENAUFHÄNGUNG

FS




U-AUFHÄNGUNG

HS



SCHRÄGE I-TRÄGERAUFHÄNGUNG

LAS




LANGE I-TRÄGERAUFHÄNGUNG

LBS



LANGE DECKENAUFHÄNGUNG

LS



I-TRÄGER DISTANZ-GELENKAUFHÄNGUNG

LB



LANGE DECKENAUFHÄNGUNG

HD



DISTANZAUFHÄNGUNG FÜR SCHRÄGE I-TRÄGER

CS



SEITEN-DISTANZAUFHÄNGUNG

FREISTEHENDE KRANTRAGRAHMEN

Das freistehende **PROSYSTEM** Leichtkransystem kann dort montiert werden, wo die Deckenkonstruktion die Kranbelastung nicht tragen kann. Die freistehenden Krantragrahmen ermöglichen auch schnelle und flexible Änderungen an der Zusammenstellung des Krans. Das freistehende Leichtkransystem ermöglicht das gleichzeitige Benutzen eines großen Brückenkranes in derselben Halle. Die freistehenden Krantragrahmen werden in der selben Produktionslinie hergestellt wie unsere Profile.
Das versichert wettbewerbsfähige Lieferzeiten für das komplette Kransystem.



