

Das Gerüstrohr ist Masche für Masche durch das Netz gezogen.



Das Gerüstrohr ist Masche für Masche durch das Netz gezogen.

Seitenschutznetze in Standardabmessungen (ohne Isilink-Clip bzw. GSV)

Gemäß BG-Bausteine / Merkheft B156 und DGUV-I 201-023 können Seitenschutznetze in der Regelausführung Masche für Masche an der Tragkonstruktion befestigt werden. Einfach das Gerüstrohr durch die Maschen ziehen.

Unsere Netze wurden in der beschriebenen Regelausführung von der Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG-PRÜFZERT durch den Fachausschuss Bau des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften mit der Euro Test Zertifikatsnummer zertifiziert.

Standardgrößen (ohne Isilink-Clip bzw.GSV)
Knotenlose Seitenschutznetze EN 1263-1 Schutznetzsysteme U. Aus Polypropylen hochfest, ca. 4,75 mm, mit angeketteltem Einfass-Seil. Von der Bau-BG zugelassen, im Euro Test Zertifikatsnummer:
Maschenweite 45 mm: ET PS 18100020
Maschenweite 60 mm: ET PS 18100021
Maschenweite 100 mm: ET PS 18100022

■ = 01 = grün ■ = 04 = blau ■ = 07 = rot

Bei Bestellungen bitte unbedingt die Farbnummer angeben!
Beispiel Modellnummer: 3001-100-**07**
Qualität Maschenweite **Farbe**

Größe 1: 1,5 m x 5 m

Modell	Maschenweite ca. mm	Farben	Stückpreis in Euro
3001-045	ca. 45	■ ■ ■	67,50
3001-060	ca. 60	■ ■	61,90
3001-100	ca. 100	■ ■ ■	33,75

Größe 2: 2 m × 5 m

Modell	Maschenweite ca. mm	Farben	Stückpreis in Euro
3002-045	ca. 45	■ ■ ■	90,00
3002-060	ca. 60	■ ■	82,50
3002-100	ca. 100	■ ■ ■	45,00

Größe 3: 1,5 m × 10 m

Modell	Maschenweite ca. mm	Farben	Stückpreis in Euro
3003-045	ca. 45 mm	■ ■ ■	135,00
3003-060	ca. 60 mm	■ ■	123,75
3003-100	ca. 100 mm	■ ■ ■	67,50

Größe 4: 2 m × 10 m

Modell	Maschenweite ca. mm	Farben	Stückpreis in Euro
3004-045	ca. 45 mm	■ ■ ■	172,50
3004-060	ca. 60 mm	■ ■	157,50
3004-100	ca. 100 mm	■ ■ ■	78,75