# JH Universalheber

## Traglast 2–50 t

Hydraulische Universalheber finden Sie in fast allen Werkstätten, wo Lasten gehoben bzw. abgesenkt werden. Als klassischer Wagenheber wird er überall eingesetzt. Durch die zusätzlich herausschraubbare Spindel entfällt in der Regel der Leerhub bzw. ein zusätzliches Unterbauen.




| Modell | Traglast | Hub | zusätzlicher Spindelhub | Bauhöhe eingefahren | Grundplatte | Pumpe | Gewicht | Preis pro Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | t | mm | mm | mm | mm | | kg | Euro |
| **JH-2 B** | 2 | 115 | 50 | 181 | 90 × 95 | 1-stufig | 2,7 | **44,00** |
| **JH-4 B** | 4 | 126 | 60 | 205 | 115 × 110 | 1-stufig | 3,7 | **53,00** |
| **JH-6 B** | 6 | 130 | 75 | 219 | 115 × 110 | 1-stufig | 4,7 | **69,00** |
| **JH-8 B** | 8 | 152 | 70 | 225 | 120 × 120 | 1-stufig | 5,7 | **110,00** |
| **JH-12 B** | 12 | 153 | 80 | 240 | 140 × 130 | 1-stufig | 8,0 | **135,00** |
| **JH-20 B** | 20 | 153 | 80 | 240 | 160 × 155 | 1-stufig | 11,0 | **219,00** |
| **JH-30** | 30 | 180 | - | 280 | 210 × 180 | 1-stufig | 22,0 | **371,00** |
| **JH-50-2** | 50 | 178 | - | 305 | 255 × 190 | 2-stufig | 53,0 | **1.260,00** |

## Ausstattung und Verarbeitung

- robuste, langlebige Konstruktion
- Druckbegrenzugsventil
- feinfühliges Ablassventil mit Kugelsitz
- zusätzlicher Spindelhub (bis 20 t)
- geriffelte Druckstücke
- große Grundfläche gewährleistet gute Standsicherheit
- JH-50-2 mit 2-stufigem Fördervolumen
- einschließlich Pumpenhebel



JH-50-2