

Y-Verbindungsmittel mit BFD und Seil Typ SK 12



- Bandfalldämpfer mit Kernmantelseil zweisträngig 12 mm
- auch für den horizontalen Einsatz zugelassen, kantengeprüft

Modell	Ausführung Karabiner am BFD / Seil	Länge	Gewicht	Preis pro Stück
		m	kg	Euro
11157	AXK 10/FS 90	1,5	1,6	77,00
11158	AXK 10/FS 90	2,0	1,7	79,00
11161	AXK 10/FS 100	1,5	2,0	158,00
11162	AXK 10/FS 110	2,0	2,1	160,00
11562	AXK 10/TR/FS 90	1,5	1,6	77,00
11563	AXK 10/TR/FS 90	2,0	1,7	79,00

für Benutzer
bis 100 kg



Abb. 11157 / 11158



Abb. 11161 / 11162



Abb. 11562 / 11563

Y-Seil SK 12 Ausführung INNOVATION

Y-Elastic mit BFD Typ K

- Bandfalldämpfer mit elastischen Verbindungsmitteln aus Gurtband dehnbar von 1,55 m bis 2,0 m
- Alu-Trilockhaken am Bandfalldämpfer
- auch für den horizontalen Einsatz zugelassen, kantengeprüft

Modell	Ausführung Karabiner am BFD / Seil	Länge	Gewicht	Preis pro Stück
		m	kg	Euro
11201	AXK 10/TR/FS 90 Alu	1,55–2,0	1,8	98,00
11202	AXK 10/TR/FS 90 Stahl	1,55–2,0	2,8	98,00

für Benutzer
bis 120 kg



Verbindungsmittel mit BFD nach EN 354/355

GB 27 R Hub Gurtband verstellbar

- Gurtband 27 mm mit Bandfalldämpfer und Karabinerhaken
- längeneinstellbar von 1,40 m bis 1,8 m
- **speziell geprüft für die Verwendung in Hubarbeitsbühnen nach CNB/P/11.074 und PG-06-07**
- für Benutzer bis max. 140 kg

Modell	Ausführung Karabiner am BFD / Gurtband	Gewicht	Preis pro Stück
		kg	Euro
11199	FS 51/AXK 10	0,8	52,00

